

Instructie verlichtingsarmatuur

t.b.v. Solatube[®] Brighten Up[®] Series 160 DS & 290 DS

Het verlichtingsarmatuur is voorzien van een standaard (grote of E-27) fitting waarop een scala aan lampen kan worden aangesloten. Wij adviseren u de bekende spaarlamp.

Allereerst een aantal tips:

Zorg ervoor dat het verlichtingsarmatuur minstens 20 tot 25 cm boven de plafondplaat geplaatst wordt, zodat schaduwwerking van het armatuur overdag vermeden wordt (zie tekening A).

Bij zeer kleine dakdikten (dakpakket 20 cm of minder) dient het verlichtingsarmatuur in de A-tube (dit is bovenin het Solatube[®] daglichtsysteem) te worden gemonteerd. Dit geldt ook bij doorvoeren in een betonnen (verdiepings-) vloer, omdat er dan geen ruimte naast het armatuur is om de aansluiting te maken (zie tekening B).

Montage instructie:

- Boor recht tegenover elkaar 2x een opening van 10 mm in de tube (zie tekening A).
- Plaats van binnenuit het verlichtingsarmatuur in de tube (zie tekening A).
- Bij het Solatube[®] verlichtingsarmatuur voor de **290 DS** (Ø 35 cm) moet u, indien nodig, eerst de verlengarmpjes aanbrengen (zie tekeningen C & D). Over het algemeen zijn deze reeds gemonteerd bij levering.

Voor elektrotechnische handelingen dient u deskundig te zijn op dit gebied.

Indien dit niet het geval is, dient u dit een door een deskundig persoon uit te laten voeren.

- Monteer de beide draden afzonderlijk ieder in de aparte opening van het kroonsteentje (bijgeleverd). Hierna kunt u de 220V voeding fase (bruin) en nul (blauw) aansluiten aan de andere zijde van het kroonsteentje.
- Indien het verlichtingsarmatuur geplaatst wordt in een Solatube[®] systeem in een betonnen platdak kunt u de kabel van het aansluitsnoer rechtstreeks bevestigen aan het verlichtingsarmatuur. U kunt de kabel beschermen door een flexibele pvc-buis aan te laten sluiten op de tube.

Vervanging van de lamp:

Voor het vervangen van de lamp is de plafondplaat van het Solatube[®] systeem eenvoudig te verwijderen door de plaat rondom recht naar beneden te trekken.

